



tesa® 52918

Information Produit



Mounting of thin photopolymer plates on compressible sleeves

Product Description

tesa® 52918 is especially designed for plate mounting of thin photopolymer plates (e.g. 1.14 mm / 0.045" or 1.70 mm / 0.067") on compressible sleeves in flexographic printing.

It is a double-sided tape with differentiated adhesion levels on its two sides.

Caractéristiques

- While the sleeve side adhesive ensures a secure bond to the sleeve, the plate side adhesive is especially tailored for a strong bond to photopolymer plates, while at the same time allowing for easy repositioning and removal of the plate.
- The specially developed liner allows for smooth and easy tape application.
- Solvent and ink resistance of the tape ensure easy and efficient processes.
- All of our products for plate mounting on compressible sleeves feature very thin film backings to not interfere with the compressible characteristics of the sleeve.

Application

Plate mounting of thin photopolymer plates (e.g. 1.14 mm / 0.045" or 1.70 mm / 0.067") on compressible sleeves in flexographic printing.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------------|-----------|----------------------|----------|
| • Support | film PET | • Type de protecteur | glassine |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | |
|-------------------------|-----|
| • Catégorie d'épaisseur | 120 |
|-------------------------|-----|



tesa[®] 52918

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=52918>