




tesa® 50551

Product Informatie



Transparante oppervlakbeschermingstape

Toepassing

Bescherming van de velg van het wiel tijdens transport in de auto-industrie

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	PE-folie	• Totale dikte	70 µm
• Type kleefmassa	acryl	• Kleur	transparant

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rekkracht	17 N/cm	• Gemakkelijk te verwijderen	ja
• Bestendigheid tegen chemicaliën	goed	• Geschikt voor stansen	ja

Aanvullende informatie

tesa® 50551PV1 is ook geschikt voor verwerkings- en stansprocessen, verkrijgbaar als gepersonaliseerde stansen op verzoek als tesa® 54551PV1

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=50551>