

tesa® Softprint 52118 Steel Master TP



Information Produit

Ruban de montage de plaques pour plaques photopolymères en impression flexographique

Description du produit

tesa® Softprint 52118 TP est un ruban mousse double face, conçu spécifiquement pour le montage de plaques photopolymères d'une épaisseur de 1,14 mm (0,045") ou 1,70 mm (0,067") en impression flexographique d'étiquettes.

Les propriétés uniques du tesa® 52118 Softprint x-soft 380 µm en font le choix idéal pour la trame la plus fine, en particulier lorsque des plaques numériques plus dures sont utilisées. De plus, l'amorti supplémentaire permet des vitesses d'impression plus élevées, tout en réduisant les effets du « rebond » indésirable de la presse.

Caractéristiques

- Propriétés de la mousse : La mousse extra souple est la solution idéale de montage de plaques en combinaison avec des plaques numériques plus dures (pour la trame la plus fine). Mousse hautement compressible, avec une excellente capacité de reprise pour une qualité d'impression optimale. Caractéristique de reprise durable pour des tirages prolongés et à grande vitesse. Faibles tolérances d'épaisseur pour une préparation rapide de l'impression et une réduction des déchets.
- Propriétés de l'adhésif : Adhérence sûre sur manchon / cylindre, avec des propriétés de retrait spécialement améliorées. Adhérence optimale sur la plaque afin d'éviter le décollement des bords ou le déplacement de la plaque, avec un retrait sans résidus.
- Propriétés supplémentaires : Le liner PP structuré empêche la formation de poches d'air lors du montage des plaques. Le code couleur jaune du logo sur le support indique la catégorie de mousse extra souple.

Application

tesa® Softprint 52118 TP est un ruban mousse double face de catégorie 380 µm (15 mil), conçu spécifiquement pour le montage de plaques photopolymères d'une épaisseur de 1,14 mm (0,045") ou 1,70 mm (0,067") en impression flexographique d'étiquettes.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------------------|--------|
| • Support | Mousse PE avec film laminé | • Type de protecteur | PP |
| • Type de masse adhésive | acrylique à fort tack | • Epaisseur totale | 430 µm |

tesa® Softprint 52118

Steel Master TP

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------|-------|----------|--------------|
| • Catégorie d'épaisseur | 380 | • Dureté | extra tendre |
| • Couleur du logo | jaune | | |

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=52118>