



tesa[®] 70350

Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------|-------------|
| • Support | aucun | • Epaisseur totale | 500 µm |
| • Type de masse adhésive | spécialité | • Couleur | transparent |
| • Type de protecteur | glassine | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|--|----------|--|-------|
| • Résistance au cisaillement statique à 40°C | très bon | • Résistance en température long terme | 60 °C |
| • Résistance en température à court terme | 90 °C | | |

Adhésion à

- | | | | |
|--|---------|---|---------|
| • Pouvoir adhésif sur Aluminium (immédiat) | 16 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PC (après 14 jours) | 14 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur Aluminium (après 14 jours) | 16 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PE (immédiat) | 12 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur Magnesium (immédiat) | 14 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PE (après 14 jours) | 12 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur Magnesium (après 14 jours) | 14 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat) | 23 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PC (immédiat) | 14 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours) | 23 N/cm |

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=70350>