

tesa® 4960

Information Produit



Ruban adhésif double face avec support non tissé

Description du produit

tesa® 4960 est un ruban adhésif double face translucide de 100 µm, composé d'un support non tissé enduit d'un adhésif acrylique, recouvert d'un protecteur en papier brun.

Caractéristiques

- La formulation spéciale de l'adhésif est particulièrement résistante au vieillissement et aux températures.
- Elle garantit une adhérence sûre et durable sur une grande variété de matériaux.

Application

- Raccordement du papier (liner et cannelure) dans la production de carton ondulé
- Raccordement du papier, du carton, des films et d'autres matériaux dans les processus de transformation
- Laminage sur une grande variété de produits et de matériaux, offrant des finitions auto-adhésives

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------|------------------------------|-------------|
| • Support | non tissé | • Couleur | transparent |
| • Type de masse adhésive | acrylique | • Couleur du protecteur | brun |
| • Type de protecteur | glassine | • Epaisseur du ruban adhésif | 100 µm |
| • Epaisseur totale | 100 µm | | |

Assortiment de produits

- | | | | |
|------------------------|-------------|--------------------------|------|
| • Couleurs disponibles | translucide | • Epaisseurs disponibles | ROLL |
|------------------------|-------------|--------------------------|------|

tesa® 4960

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4960>