

tesa® Softprint 73524 FE-X (EA), Moyen



Information Produit

Ruban de montage en mousse pour plaques : conception de produit FLEX

Description du produit

Ruban mousse double face

Caractéristiques

- Propriétés de la mousse : faible tolérance d'épaisseur. Caractéristiques de reprise constantes et durables
- Propriétés adhésives : caractéristiques de surface à faible tack. Meilleure adhérence de la plaque. Démontage facile de la plaque. Excellente adhérence du ruban côté manchon.
- Film de renfort PE flexible pour compenser l'expansion des manchons à paroi mince.

Application

Montage de plaques d'impression flexographique de 1,14 mm (0,045") et 1,70 mm (0,067") sur des cylindres en acier / alu / PU et en glassine

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------------------|--------|
| • Support | Mousse PE avec film laminé | • Type de protecteur | PP |
| • Type de masse adhésive | acrylique à fort tack | • Epaisseur totale | 550 µm |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------|------|----------|-------|
| • Catégorie d'épaisseur | 500 | • Dureté | moyen |
| • Couleur de la mousse | lila | | |

Infos complémentaires

Options de liner disponibles :

- PV0 : liner PP blanc gaufré
- PV21 : liner PET transparent structuré à application facile (EA) pour une excellente évacuation de l'air lors du montage des plaques et du ruban

tesa® Softprint 73524 FE-X (EA), Moyen

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=73524EA>