



# tesa<sup>®</sup> 4441

## Information Produit



### Repulpable Single-Sided Tape

#### Product Description

tesa<sup>®</sup> 4441 is a single-sided repulpable tape without liner consisting of a slightly creped paper and a modified water soluble acrylic adhesive.

Colors: Light Blue, White

#### Caractéristiques

- Very good stretching properties
- High shear strength
- Very good adhesion values on coated and uncoated paper
- Good repulpability over full pH-range (pH3 –pH9)
- Very high tack properties

#### Application

tesa<sup>®</sup> 4441 is a versatile product that can be used on most paper grades. It is particularly suitable for:

- End tabbing applications
- General purpose applications

#### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

#### Product Construction

- |                          |                              |                      |        |
|--------------------------|------------------------------|----------------------|--------|
| • Support                | papier légèrement crêpé      | • Type de protecteur | aucun  |
| • Type de masse adhésive | repulpable tackified acrylic | • Epaisseur totale   | 140 µm |

#### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |           |  |            |
|----------------------------|-----------|--|------------|
| • Allongement à la rupture | 11 %      | • Résistance à la rupture (sens travers) | 36 N/cm    |
| • Résistance à la rupture  | 75 N/cm   | • Résistance au cisaillement statique    | bon, moyen |
| • Durée de vie             | 12 months | • Tack                                   | bon, moyen |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04441>



# tesa<sup>®</sup> 4441

## Information Produit

### Disclaimer

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04441>