



tesa[®] 68598

Product Informatie

250 µm dubbelzijdige transparante filmische tape

Product Omschrijving

tesa[®] 68598 is a transparent double-sided self-adhesive tape consisting of a PET backing and a modified acrylic adhesive.

Kenmerken

- Dikte: 250 µm
- Hoge hechtsterkte
- Hoge weerstand tegen veeleisende omgevingsomstandigheden
- Goede verwerkingsprestaties in conversieprocessen

Toepassing

tesa[®] 68598 wordt gebruikt voor algemene montage- en lamineertoepassingen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	PET-folie	• Kleur	transparant
• Type kleefmassa	gemodificeerd acryl	• Gewicht voering	80 g/m ²
• Type voering	film	• Kleur voering	brown/blue logo
• Totale dikte	250 µm		

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	50 %	• Temperatuurbestendigheid korte termijn	200 °C
• Rekkracht	30 N/cm	• Temperatuurbestendigheid lange termijn	100 °C
• Statische schuifbestendigheid bij 23 graden C	goed	• Verouderingsbestendigheid (uv)	zeer goed
• Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C	goed	• Vochtbestendigheid	zeer goed

Hechting aan waarden

• PC (direct)	12.2 N/cm	• PE (na 14 dagen)	6.2 N/cm
• PC (na 14 dagen)	13 N/cm	• staal (direct)	12.6 N/cm
• PE (direct)	5.7 N/cm	• staal (na 14 dagen)	13.8 N/cm

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=68598>



tesa[®] 68598

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=68598>