tesa® 4595

Information Produit

High tensile cross filament tape

Product Description

tesa® 4595 is a premium bidirectional filament tape based on polyester filaments laminated to polyester film. tesa® 4595 is tear resistant.
The unique crossweave polyester filament design is different from glass filament which is brittle and tends to break at edges.

Caractéristiques

- High shock resistance
- High conformability to substrates
- Excellent abrasion resistance
- The tape has extremely high longitudinal tensile strength and low elongation.
- The special synthetic rubber adhesive system ensures a secure bond to various surfaces with high tack and high adhesion.

Application

tesa® 4595 is suitable for heavy duty applications, where safety matters:

- Heavy duty bundling
- Heavy duty transport securing
- Fixing
- End-tabbing
- Pipeline and cable wrapping

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

Support	fibre PET / film PET	Epaisseur totale	250 µm
Type de masse adhésive	caoutchouc synthétique		

Propriétés / Valeurs de performance

Allongement à la rupture	15 %	Résistance à la rupture	500 N/cm

Adhésion aux valeurs

Pouvoir adhésif sur acier	9 N/cm

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=04595

tesa® 4595

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=04595