



# tesa<sup>®</sup> 54236

## Precision Die Cuts

### Product Informatie

Premium zelfklevend vilt voor veeleisende BSR-toepassingen

### Product Omschrijving

tesa<sup>®</sup> 54236 is een grijs, 3,5 mm dik vilt met een hoge kleefkracht. Het combineert trillingsabsorptie met uitstekende geluiddempende eigenschappen en kan worden toegepast in een vochtige omgeving.

### Kenmerken

- Excellent noise damping properties
- Conformability
- High adhesive power
- Excellent vibration and BSR noise absorbance
- Humidity resistance
- Good ageing resistance
- Does not ignite

### Toepassing

- Hoogste eisen voor geluiddemping
- Trillingsisolatie
- Overbrugging van grotere spleten
- Toepassing in een vochtige omgeving
- Veeleisende lijmgebieden, bijv. gebogen of 3D-oppervlakken

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

### Product Constructie

- |                   |                 |                 |             |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| • Drager          | vilt            | • Totale dikte  | 3500 µm     |
| • Type kleefmassa | tackified acryl | • Kleur         | Grijs       |
| • Type voering    | PET             | • Kleur voering | transparant |

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                 |         |                                  |                      |
|-----------------|---------|----------------------------------|----------------------|
| • Rek bij breuk | 45 %    | • Gewicht per gram van de drager | 600 g/m <sup>2</sup> |
| • Rekkracht     | 77 N/cm | • Vochtbestendigheid             | zeer goed            |

### Aanvullende informatie

- Hoogste eisen voor geluiddemping
- Trillingsisolatie
- Overbrugging van grotere spleten
- Toepassing in een vochtige omgeving

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=54236>



# tesa<sup>®</sup> 54236

## Precision Die Cuts

### Product Informatie

#### Aanvullende informatie

- Veeleisende lijmgebieden, bijv. gebogen of 3D-oppervlakken

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=54236>