



tesa® Professional 4394

Information Produit



Masking and protecting of car bodies before filler and paint jobs

Product Description

tesa® Easy Protect Standard 4394 has been developed for superior paint and filler jobs. The film on the 300m roll at a width of 4m allows easy application by only one person.

The clear print of the film and the easy measuring guide (every 50 cm) facilitate the utilization.

Caractéristiques

- The excellent electrostatic charge secure a better adherence of the film to surface.
- Outstanding paint and filler adherence enable brilliant results.

Application

- Professional lacquering work * Protection of car parts * Avoids spotting at slight residual moisture

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

- Support film PE

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------|----------|--------------------|-----|
| • Résistance à la rupture | 7.6 N/cm | • Facile à retirer | oui |
| • Epaisseur du masquage | 10 µm | | |



tesa[®] Professional 4394

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04394>