tesa® 69607

Information Produit



Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

- Support: aucun
- Type de masse adhésive: acrylique pure
- Type de protecteur: PET
- Epaisseur totale: 175 µm
- Couleur: transparent
- Couleur du protecteur: transparent
- Epaisseur du traitement release du protecteur: 50 µm
- Epaisseur du traitement release du protecteur: 125 µm

Propriétés / Valeurs de performance

- Indice de réfraction: 1.48
- Opacité <: 0.5 %
- Transmittance (380 - 780nm) >: 99 %

Adhésion aux valeurs

- Pouvoir adhésif sur Verre (immédiat): 16.5 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PC (immédiat): 18.6 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PET (immédiat): 10.9 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PMMA (immédiat): 17.9 N/cm

Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=69607