



# tesa<sup>®</sup> extra Power Transparant

## Product Informatie



BNR 56349

## Product Omschrijving

tesa<sup>®</sup> extra Power Transparant is een transparante zelfklevende folie ducttape voor vele oppervlakken. Hij is waterproof en weerbestendig.

## Kenmerken

- Voor klussen, herstellen, bevestigen, bundelen, versterken, markeren en zoveel meer
- Waterproof en UV-bestendig
- Weerbestendig voor toepassingen binnen en buiten
- Handinscheurbaar
- Kleeft ook op ruwe ondergronden
- Ideaal voor herstellen van transparante plastic of tijdelijk herstellen gebroken glas.

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

## Product Constructie

- |                   |          |                |        |
|-------------------|----------|----------------|--------|
| • Drager          | PE-folie | • Totale dikte | 140 µm |
| • Type kleefmassa | acryl    |                |        |

## Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                                 |   |                                  |                              |
|---------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|
| • Rekkracht                     | 20 N/cm                                 | • Oplosmiddelvrij                | ja                           |
| • Application temperature from  | +10 °C                                  | • Ozone resistance               | ja                           |
| • Application temperature to    | +50 °C                                  | • Reserveonderdelenservice       | niet                         |
| • Batterijen inbegrepen         | niet                                    | • Residuvrij verwijderbaar       | niet                         |
| • Batterijen vereist            | niet                                    | • Scheurbestendig                | ja                           |
| • Beschrijfbaar                 | niet                                    | • Temperature resistance max.    | 95 °C                        |
| • Gebruikstoepassing            | Buitenshuis                             | • Temperatuurbestendigheid       | ja                           |
| • Geschikte oppervlakken        | Meeste kunststoffen,<br>Glas, Acrylglas | • Toepassingsgebied              | Tuin, Garage, Auto,<br>Thuis |
| • Gevaarlijke materialen        | niet                                    | • Treksterkte                    | 400 %                        |
| • Hand tearability              | ja                                      | • UV-bestendig                   | ja                           |
| • Herbruikbaar                  | niet                                    | • Verouderingsbestendigheid (uv) | ja                           |
| • Kleefkracht                   | Zeer sterke<br>kleefkracht              | • Vochtbestendigheid             | ja                           |
| • Materiaal                     | PE (polyethyleen)                       | • Water resistance               | ja                           |
| • Milieuvriendelijke verpakking | niet                                    | • Waterdicht                     | ja                           |
| • Olie- en vetbestendig         | niet                                    |                                  |                              |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



# tesa<sup>®</sup> extra Power Transparant

Product Informatie

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=NaN>