



tesa[®] extra Power Transparent

Information Produit



BNR 56349

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	film PE	• Epaisseur totale	140 µm
• Type de masse adhésive	acrylique		

Propriétés / Valeurs de performance

• Résistance à la rupture	20 N/cm	• Résistance en température	oui
• Application temperature from	+10 °C	• Résistant à l'eau	oui
• Champ d'application	Extérieur	• Résistant aux déchirures	oui
• Déchirable à la main	oui	• Résistant aux huiles et lubrifiants	non
• Emballage écologique	non	• Résistant aux UV	oui
• Etanche	oui	• Retrait sans résidus	non
• Inscriptible	non	• Sans solvant	oui
• Pouvoir adhésif	Pouvoir adhésif très élevé	• Surfaces appropriées	La plupart des plastiques, Verre, Verre acrylique
• Résistance à l'humidité	oui	• Température d'application à	+50 °C
• Résistance à l'ozone	oui	• Tension	400 %
• Résistance au vieillissement (UV)	oui		

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>