



# tesa® Powerbond Transparent

## Information Produit



BNR 55744, 55743

## Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |                        |                                      |         |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------|
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Tenue de fixation du ruban jusqu'à | 20 KG/M |
| • Epaisseur totale       | 500 µm                 |                                      |         |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                                     |  |                             |  |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| • Application temperature from      | -10 °C   | • Retrait sans résidus      | non  |
| • Champ d'application               | Bureau, Salon, Chambre d'enfant, Couloir, Maison, Chambre, Salle de bain | • Surfaces appropriées      | Bois lisse, Carrelage, La plupart des plastiques, Verre, Verre acrylique |
| • Résistance au vieillissement (UV) | oui  | • Température d'application | de -30°C à 15°C  |
| • Résistance aux produits chimiques | non  |                             |  |

## Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresse ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>