



tesa® 60408

Ruban adhésif d'emballage en papier biosourcé

Information Produit



tesa® 60408 Ruban adhésif d'emballage en papier haut de gamme

Description du produit

tesa® 60408 est un ruban d'emballage à base de papier doté d'un support en papier haut de gamme et d'un adhésif en caoutchouc naturel à base d'eau très performant. Le support en papier de tesa® 60408 est fabriqué avec du papier issu de forêts bien gérées et d'autres sources contrôlées. Ce support en papier haut de gamme est résistant à la déchirure avec une haute résistance à la traction. Grâce à la couche antiadhésive sans silicone, une très bonne imprimabilité avec tous les types de systèmes d'encre est garantie (testée en externe). Le système adhésif en caoutchouc naturel très performant offre une forte adhérence et un bon tack initial sur une grande variété de qualités de carton. tesa® 60408 est la solution parfaite pour les applications d'emballage de poids léger et moyen (20 kg maximum) qui requièrent des performances haut de gamme.

Un pas en avant

Ce marqueur est notre tentative pour vous aider à trouver plus facilement des produits plus durables. En savoir plus : <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aspects durables

- Le support papier est fabriqué avec du papier provenant de forêts bien gérées et d'autres sources contrôlées
- Contenu en carbone biosourcé dans le produit total 85% (certifié par DIN CERTCO)
- Compatible avec le recyclage selon la méthode INGEDE 12
- Processus de production sans solvant.



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caractéristiques

- Support solide et robuste
- Très bonnes performances adhésives
- Déchirable manuellement
- Imprimable avec tous les types d'encres

Application

- Idéal pour la fermeture des cartons jusqu'à 20 kg
- Applications manuelles ou automatiques
- Imprimable avec tous types d'encres

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60408>



tesa® 60408

Ruban adhésif d'emballage en papier biosourcé

Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------|--------|
| • Support | Papier | • Teneur en carbone biosourcé | 89 % |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | (selon ASTM D6866) | |
| | | • Epaisseur totale | 125 µm |

Assortiment de produits

- | | |
|------------------------|------|
| • Couleurs disponibles | brun |
|------------------------|------|

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|---------------|
| • Allongement à la rupture | 8 % | • Déroulement sans bruit | oui |
| • Résistance à la rupture | 60 N/cm | • Poids de l'emballage | Jusqu'à 20 kg |
| • Application automatique | oui | • Résistance à l'humidité | moyen |
| • Déchirable à la main | oui | • Sans solvant | oui |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 2.8 N/cm |
|-----------------------------|----------|

Certificats

Certificats de durabilité

- Total bio-based content >85% certified by DIN Certco



tesa® 60408

Ruban adhésif d'emballage en papier biosourcé

Information Produit

Infos complémentaires

Disponible en havane

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60408>