

tesa® 4185

Product Informatie



Zeer efficiënte overmaskeringsoplossing voor 2-tone lakken bij gemiddelde temperaturen

Productomschrijving

tesa RollMasker 4185 MT is een combinatie van de 4185-tape (Fine Line) en temperatuurbestendige HDPE-folie voor het maskeren van grote oppervlakken tijdens meerkleurig autolakken in de spuitrij bij OEM's in de auto-industrie.

p>

Toepassing

- 2-tone inline masking bij OEM's
- * Maskeren met droog-maskeerprocédés met max. temperaturen tot 150°C
- * Efficiënte maskering van grote oppervlakken
- * Overmasking
- * Maskering bij gemiddelde droogtemperaturen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|--------|
| • Drager | PVC-folie | • Totale dikte | 100 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------|
| • Rekkracht | 25 N/cm | • Scherpe kleurrand | ja |
| • Dikte van maskeerbedekking | 30 µm | • Temperatuurbestendigheid (60 min) | 150 °C |
| • Materiaal van maskeerbedekking | PO film | • Verfverankering | ja |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 3.1 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 4185

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4185RMMT4361>