



tesa® ACXplus 7054

Product Informatie



Dubbelzijdige tape met acrylkern met een dikte van 500 µm

Productomschrijving

tesa® ACX^{plus} 7054 is een dubbelzijdige, transparante tape met acrylkern. Het bestaat uit een hoogwaardig acrylsysteem en is met name gekenmerkt door zijn hechtsterkte, spanningsabsorptie en weer- en temperatuurbestendigheid. De visco-elastische, stevige acrylkern compenseert de verschillende thermische rek van verbonden onderdelen. Het is sterker en kan grotere gewichten dragen dan vergelijkbare foamtapes.

tesa® ACX^{plus} 7054 heeft een hoge bestendigheid tegen chemicaliën, veroudering, vochtigheid en temperaturen tot 200°C, waardoor het ideaal is voor permanente buitentoepassingen. Dankzij de hoge transparantie is tesa® ACX^{plus} 7054 speciaal geschikt voor de constructieve verbinding van transparante en doorzichtige materialen zoals glas of acryl.

Toepassing

*tesa® ACX^{plus} 7054 is een hoogwaardige tape die ideaal is voor het verbinden van transparante en doorzichtige materialen in de volgende industrieën:

- *Productie van borden
- *Decoratieve glaspanelen
- *Scheidingswanden

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	Vast acryl	• Totale dikte	500 µm
• Type kleefmassa	zuivere acryl	• Kleur	transparant
• Type voering	silicone-free film		

Kleefkracht op

• Kleefkracht op staal (na 3 dagen)	18 N/cm
-------------------------------------	---------



tesa® ACXplus 7054

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=07054>