



tesa[®] 60428

Information Produit



Premium PVC surface protection and masking tape

Product Description

tesa[®] 60428 is a mechanical and chemical resistant PVC, coated with a low strength natural rubber adhesive. This tape is tear resistant and easy to remove, and can be applied outdoors for a maximum duration of 3 months. The storage time after application should not exceed one year.

Caractéristiques

- High mechanical and chemical resistance
- Easy to apply and residue-free removal
- Thin and conformable
- Suitable for converting and die cutting
- UV resistant for 3 months

Application

- Wide range of masking requirements
- Converting and die cutting

To ensure the highest performance possible, our aim is to fully understand your application (including the substrates involved) in order to provide the right product recommendation.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| • Support | film PVC | • Epaisseur totale | 60 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 78 % | • Application automatique | non |
| • Résistance à la rupture | 43 N/cm | • Facile à retirer | oui |

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 0.3 N/cm |
|-----------------------------|----------|

Infos complémentaires

The product design of tesa[®] 60428 allows convenient application by hand and is also suitable for converting and die-cutting.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60428>



tesa[®] 60428

Information Produit

Infos complémentaires

The best-before-date is max. 12 months under recommended storage conditions.

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60428>