

tesa® Softprint 52115

Information Produit



Ruban de montage de plaques pour plaques photopolymères en impression flexographique

Description du produit

tesa® Softprint 52115 TP est un ruban mousse double face, conçu spécifiquement pour le montage de plaques photopolymères d'une épaisseur de 1,14 mm (0,045") ou 1,70 mm (0,067") en impression flexographique d'étiquettes.

La mousse moyennement dure en fait la solution idéale pour l'impression de tracés et de textes.

Caractéristiques

- Propriétés de la mousse : mousse hautement compressible, avec un excellent comportement de reprise pour une qualité d'impression optimale. Caractéristique de reprise longue durée pour des tirages prolongés et à grande vitesse. Faibles tolérances d'épaisseur pour une préparation rapide de l'impression et une réduction des déchets
- Propriétés adhésives : forte adhérence côté ouvert sur cylindre en acier ou manchon afin d'éviter le déplacement de la plaque. Adhérence suffisante à la plaque pour éviter le décollement des bords ou le déplacement de la plaque. Pouvoir d'adhérence adapté, non croissant, pour un repositionnement facile et surtout pour un démontage aisé des plaques plus fines. Structure adhésive très cohésive pour un démontage sans résidus d'adhésif.
- Propriétés supplémentaires : le liner PP structuré empêche la formation de poches d'air lors du montage des plaques. Le marquage de couleur bleue indique la qualité de mousse moyennement dure.

Application

tesa® Softprint 52115 TP est un ruban mousse double face de catégorie 380 µm (15 mil), conçu spécifiquement pour le montage de plaques photopolymères d'une épaisseur de 1,14 mm (0,045") ou 1,70 mm (0,067") en impression flexographique d'étiquettes.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	Mousse PE avec film laminé	• Epaisseur totale	430 µm
• Type de masse adhésive	acrylique à fort tack	• Couleur	bleu
• Type de protecteur	PP		

Propriétés / Valeurs de performance

• Catégorie d'épaisseur	380	• Couleur du logo	bleu
• Couleur de la mousse	blanc	• Dureté	moyen-dur

tesa® Softprint 52115

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=52115>