



# tesa® 60422

## Information Produit



### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

#### Conception du produit

- |                          |                    |                    |       |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| • Support                | film PVC           | • Epaisseur totale | 88 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel |                    |       |

#### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |         |                           |     |
|----------------------------|---------|---------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 100 %   | • Application automatique | oui |
| • Résistance à la rupture  | 72 N/cm | • Application manuelle    | oui |

#### Adhésion à

- |                             |        |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 2 N/cm |
|-----------------------------|--------|

### Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60422>