



tesa® 64044 PV2



Product Informatie

Dozensluittape voor dozen met zeer zware of gevaarlijke goederen

Productomschrijving

tesa® 64044 PV2 is gebaseerd op een zeer sterke PP-rug met een speciale acrylmasa op waterbasis met zeer sterke hechting. De zeer grote hechtkracht zorgt voor een goede sealing onmiddellijk na het aanbrengen. Zelfs zware dozen of meervoudige gegolfde dozen met een hoge flapspanning kunnen veilig worden gesloten.

Het product heeft de volgende bijkomende eigenschappen:

- Geruisarme afwikkeling
- Uitstekende verouderingsbestendigheid
- Kan gebruikt worden op alle gangbare handdispensers en machines

Omdat het product chloorvrij en uitsluitend gebaseerd op aardoliederivaten is, is de afvalverwerking met hittebehandeling milieuvriendelijk.

Het proces van kartonrecycling zal niet worden verstoord door tesa® 64044 PV2, zoals wordt bevestigd door grote recyclingbedrijven en papierfabrieken.

Toepassing

tesa® 64044 PV2 is ontworpen voor het sluiten van zeer zware dozen met gevaarlijke inhoud. Door de rekkracht en verlengingskarakteristieken van de rug is het product bestand tegen hevige schokken.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|------------------|----------|----------------|-------|
| • Drager | PP-folie | • Totale dikte | 85 µm |
| • Type kleefmasa | acryl | | |

Productassortiment

- | | |
|-----------------------|-------------|
| • Beschikbare kleuren | transparent |
|-----------------------|-------------|

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|--------------------------------------|---------|----------------------------------|----------------|
| • Rek bij breuk | 170 % | • Handmatig aanbrengen | ja |
| • Rekkracht | 70 N/cm | • Stil afwikkelen | yes |
| • Automatisch aanbrengen | ja | • Verouderingsbestendigheid (uv) | zeer goed |
| • Geschikt voor gevaarlijke goederen | yes | • Verpakkingsgewicht | Meer dan 30 kg |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=64044>



tesa® 64044 PV2

Product Informatie

Kleefkracht op

- Kleefkracht op staal 3.5 N/cm

Aanvullende informatie

Op verzoek is tesa® 64044 PV 2 ook verkrijgbaar als PV 3 met een bijzonder eenvoudige maar lawaaierige afwikkeling. De PV3-versie van het product is bedrukbaar

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=64044>