



# tesa<sup>®</sup> Universal

## Information Produit



BNR 56172, 56139, 56170, 56138, 56137, 56171

### Product Description

tesa<sup>®</sup> Double-sided Tape Universal is a highly versatile self-adhesive tape that is ideal for carpet fixation, handicrafts and home decoration.

### Caractéristiques

- Multi-functional: For fixing carpets on different surfaces, for handicrafts and decorating
- Tearable by hand
- Foil quality

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Product Construction

- |                          |                        |                    |        |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Epaisseur totale | 185 µm |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                             |                       |                             |   |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| • Batterie incluse          | non                   | • Résistant aux déchirures  | oui   |
| • Champ d'application       | Maison                | • Retrait sans résidus      | non   |
| • Champ d'application       | Intérieur             | • Réutilisable              | non   |
| • Emballage écologique      | non                   | • Sans solvant              | oui   |
| • Hand tearability          | oui                   | • Service pièce de rechange | non   |
| • Matériau                  | PP (polypropylène)    | • Substance dangereuse      | non   |
| • Piles requises            | non                   | • Surfaces appropriées      | Carrelage, Brique,<br>La plupart des<br>plastiques, Verre,<br>Verre acrylique,<br>Carton, Plâtre, Papier,<br>Métal, Acier, Pierre |
| • Pouvoir adhésif           | Pouvoir adhésif élevé |                             |   |
| • Résistance en température | oui                   | • Tension                   | 25 %  |



# tesa<sup>®</sup> Universal

Information Produit

## Disclaimer

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>