



tesa® Ruban Aluminium

Information Produit



BNR 56223

Product Description

tesa® Aluminium tape is a special self-adhesive plumbers tape perfectly suited to quickly repair any metal surface, such as heating appliances or gutters.

Caractéristiques

- Suitable for protecting, covering, insulating and repairing
- * May also be used for roof and gutter repairs
- * Temperature resistant from -40°C to +160°C
- * Water-, oil- and grease-resistant
- * Age-resistant
- * High adhesive strength

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------|--------|
| • Support | feuille aluminium | • Epaisseur totale | 100 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |



tesa[®] Ruban Aluminium

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Résistance à la rupture	15 N/cm	• Résistance en température	oui
• Batterie incluse	non	• Résistant aux huiles et lubrifiants	oui
• Champ d'application	Jardin, Toit, Garage, Automobile, Maison, Plafond	• Résistant aux UV	oui
• Champ d'application	Intérieur et Extérieur	• Retrait sans résidus	non
• Etanche	oui	• Réutilisable	non
• Inscriptible	non	• Service pièce de rechange	non
• Matériau	Aluminium	• Surfaces appropriées	Verre, Métal, Acier
• Piles requises	non	• Temperature resistance max.	160 °C
• Pouvoir adhésif	Pouvoir adhésif élevé	• Temperature resistance min.	-40 °C
• Résistance à l'abrasion	non	• Tension	5 %
• Résistance à l'humidité	oui		

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>