



tesa® Colle non permanente ecoLogo®



Information Produit

BNR 59210, 59161, 59166, 59200

Product Description

The tesa® Roller Non-Permanent Gluing ecoLogo® allows the precise application of a special bonding agent that allows repeated detachment and repositioning.

Caractéristiques

- Clean, fast and reusable many times
- Sticks to paper, cardboard, photos, plastic, glass
- Yellowish glue shows where adhesive has been applied
- Tear-resistant backing (PET)
- Solvent-free
- 100% recycled plastic (housing), refill 61% recycled plastic (without tape)
- Packaging: 80% recycled cardboard, blister without PVC

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

- Type de masse adhésive acrylique

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| • Batterie incluse | non | • Résistance à l'humidité | non |
| • Champ d'application | Bureau, Maison | • Résistance aux produits chimiques | non |
| • Convient aux droitier(s)/gauchers(s) | Pour droitiers et gauchers | • Retrait sans résidus | oui |
| • Emballage écologique | oui | • Réutilisable | oui |
| • Inscriptible | non | • Sans solvant | oui |
| • Matériau | PS (polystyrène) recyclé | • Substance dangereuse | non |
| • Piles requises | non | • Surfaces appropriées | Verre, Carton, Papier |
| • Pouvoir adhésif | Faible pouvoir adhésif | | |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa[®] Colle non permanente ecoLogo[®]

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>