



tesapack[®] paper ultra strong ecoLogo[®]



Product Informatie

BNR 56000

Product Omschrijving

Met het tesapack[®] PAPER ULTRA STRONG ecoLogo[®] worden nieuwe normen gesteld op het gebied van goed presterende en recyclingvriendelijke producten. Met een zeer sterke hechting voor toepassingen tot 30 kg en de vervaardiging van duurzaam papier zet de tape indrukwekkende prestaties neer.

Kenmerken

- tesa[®] zelfklevende, versterkte papieren verpakkingstape
- Hoogwaardige verpakkingstape
- Uitstekende hechting en zeer krachtige aanvangshechting (fraudebestendig)
- Ideaal voor zware verpakkingstoepassingen tot 30 kg
- Duurzaam (recyclingvriendelijke tape / oplosmiddelvrij coatingproces)
- Recycle-vriendelijk volgens INGEDE
- Kan met doos en al in de papierbak worden weggegooid zonder afbreuk te doen aan het recyclingproces van het karton

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--|----------------|--------|
| • Drager | Met glasvezelfilament versterkt papier | • Totale dikte | 210 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|
| • Rek bij breuk | 6 % | • Kleefkracht | Zeer sterke kleefkracht |
| • Rekkraft | 125 N/cm | | |
| • Afwikkelkracht n/cm | 1 N/cm | • Oplosmiddelvrij | ja |
| • Geruisarm afwikkelen | ja | • Scheurbestendig | ja |
| • Geschikte oppervlakken | Karton, Papier | • Toepassingsgebied | Kantoor, Thuis |
| • Hand tearability | niet | • Verouderingsbestendigheid (uv) | niet |



tesapack[®] paper ultra strong ecoLogo[®]

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=NaN>