



tesafilm® BASIC transparent

Information Produit



BNR 58568, 58542, 58545, 58582, 58547, 58544, 58553, 58581, 58549

Product Description

tesafilm® BASIC transparent is a highly transparent multi-purpose self-adhesive tape that is ideal for office use, gift wrapping, arts and crafts.

Caractéristiques

- Solid quality
- High transparency
- Available in several dimensions

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------|
| • Support | BOPP | • Epaisseur totale | 41 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique à base aqueuse | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| • Résistance à la rupture | 30 N/cm | • Piles requises | non |
| • Batterie incluse | non | • Pouvoir adhésif | Pouvoir adhésif standard |
| • Champ d'application | Bureau, Maison | • Résistance au vieillissement (UV) | oui |
| • Convient aux droitier(s)/gauchers(s) | _NULL | • Résistant aux déchirures | non |
| • Déroulement sans bruit | non | • Retrait sans résidus | non |
| • Emballage écologique | _NULL | • Réutilisable | non |
| • Force de déroulement n/cm | 1.2 N/cm | • Roll width max | 19 mm |
| • Hand tearability | non | • Sans solvant | oui |
| • Inscriptible | non | • Substance dangereuse | non |
| • Insensible à la photocopie | non | • Surfaces appropriées | Carton, Papier |
| • Lame dentelée | _NULL | • Tension | 40 % |
| • Longueur maximale du rouleau | 66 m | • Transparence | bon |
| • Matériau | PP (polypropylène) | | |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesafilm[®] BASIC transparent

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>