



# tesa® On & Off Extra Strong - Bande

## Information Produit



BNR 55229

## Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

## Conception du produit

• Support	Polyamide	• Type de masse adhésive	caoutchouc synthétique
-----------	-----------	--------------------------	------------------------

## Propriétés / Valeurs de performance

• Champ d'application	Bureau, Garage, Automobile, Maison	• Résistant aux UV	non
• Champ d'application	Intérieur	• Retrait sans résidus	non
• Matériau	Polyamide	• Sans solvant	oui
• Ouvrable et fermable jusqu'à	1000 time(s)	• Surfaces appropriées	Bois lisse, Carrelage, La plupart des plastiques, Métal, Acier
• Pouvoir adhésif	Pouvoir adhésif très élevé		

## Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>