



# tesamoll® Bas de porte UNIVERSAL

## Information Produit

BNR 05422

### Product Description

tesamoll® UNIVERSAL Door-to-Floor Foam is a cost-effective alternative to brush-type door draught stoppers. It is able to seal door-to-floor gaps up to 20 mm.

### Caractéristiques

- Stops draughts, dust, cold, warmth, noise and insects
- For even floors
- Quick and easy to apply
- Long-lasting

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Product Construction

- |                          |            |                              |       |
|--------------------------|------------|------------------------------|-------|
| • Support                | Mousse PVC | • Couvre tous les espaces de | 20 mm |
| • Type de masse adhésive | acrylique  |                              |       |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                                     |               |                               |        |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------|
| • Batterie incluse                  | non           | • Résistance en température   | oui    |
| • Champ d'application               | Maison, Porte | • Retrait sans résidus        | non    |
| • Durabilité                        | 2 years       | • Sans solvant                | oui    |
| • Matériau                          | PVC           | • Temperature resistance max. | 40 °C  |
| • Piles requises                    | non           | • Temperature resistance min. | -20 °C |
| • Résistance aux produits chimiques | non           |                               |        |



# tesamoll<sup>®</sup> Bas de porte UNIVERSAL

Information Produit

## Disclaimer

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>