



tesa[®] 53311

Product Informatie



Product Omschrijving

tesa[®] 53311 is een zeer sterke, met glasvezel versterkte filamenttape met polyester drager.

tesa[®] 53311 heeft een hechtsysteem met een hoge kleefkracht en een hoge afschuifweerstand. Het heeft zeer goede verouderingseigenschappen en zorgt voor een schone verwijdering van vele ondergronden. Daarnaast vlekt het niet.

Toepassing

- Transportbeveiliging van commerciële en huishoudelijke apparaten
- Vastzetten en verstevigen van meubelen voor verhuizing
- Bundelen en verstevigen van glazen ruiten voor transport
- Verbinden van metalen platen tijdens fabricage en verwerking
- Bevestiging van metalen spoeluiteinden voor veilig en betrouwbaar transport

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------|--------|
| • Drager | glasvezel / PET | • Totale dikte | 190 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|-----|-------------|----------|
| • Rek bij breuk | 5 % | • Rekkracht | 583 N/cm |
|-----------------|-----|-------------|----------|

Hechting aan waarden

- | | |
|---------|--------|
| • staal | 5 N/cm |
|---------|--------|



tesa[®] 53311

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=53311>