



# tesa<sup>®</sup> 64293 PV1 Easy Unwinding

## Product Informatie

Geschikt voor lage temperaturen, trekvlaste niet-vlekkende strappingtape

## Product Omschrijving

tesa<sup>®</sup> 64293 PV1 is een strappingtape van polypropyleen met een speciaal kleefstelsel van natuurlijk rubber. tesa<sup>®</sup> 64293 PV1 is speciaal ontworpen voor het veilig vastzetten van goederen tijdens alle soorten transporten.

## Kenmerken

- The specially-treated backing allows easy handling both manually and with dispenser.
- excellent low temperature compatibility
- It provides a secure bond to various surfaces
- It can be removed without adhesive residue or delamination at low temperatures down to -10°C.

## Toepassing

Sluiten, vasthouden, borgen en oppervlaktebescherming voor alle soorten industrieën, bijvoorbeeld de apparaten-, kantoorautomatisering-, meubel- en metaalindustrie.

Vanwege de makkelijke afwikkelfunctie wordt tesa<sup>®</sup>64293 PV1 vooral aanbevolen wanneer de automatische dispenser in gebruik is.

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

## Product Constructie

- |                   |              |                |       |
|-------------------|--------------|----------------|-------|
| • Drager          | MOPP         | • Totale dikte | 72 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber |                |       |

## Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                 |          |                            |    |
|-----------------|----------|----------------------------|----|
| • Rek bij breuk | 30 %     | • Residuvrij verwijderbaar | ja |
| • Rekkracht     | 150 N/cm |                            |    |

## Hechting aan waarden

- |         |        |
|---------|--------|
| • staal | 3 N/cm |
|---------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 64293

## PV1 Easy Unwinding

Product Informatie

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=64293>