



tesa® Professional 60399

STRD PLASTERING SPVC

Information Produit

Adhésif de plâtrage

Description du produit

tesa® 60399 est un adhésif en PVC plastifié avec formulation spéciale présentant une faible force de déroulement et un fort pouvoir adhésif à faible température.

Avec une masse adhésive en caoutchouc modifié et épais tesa® 60399 convient à la plupart des surfaces rugueuses. L'adhésif résiste à l'humidité, aux solutions faibles en alcalin, aux produits acides et chimiques.

Caractéristiques

tesa® 60399 convient au masquage pendant les travaux de plâtrage, de peinture, de gypse, de maçonnerie et de stucage. Il protège les surfaces de profilés sensibles et des façades contre la poussière et tout dommage occasionné par les outils.

Il convient également à la fermeture de sacs, au cerclage de biens lourds et à tout travail fait sur les chantiers.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support | film PVC | • Epaisseur totale | 130 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---|---------|---------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 170 % | • Déchirable à la main | bon |
| • Résistance à la rupture | 20 N/cm | • Facile à retirer | oui |
| • Capacité à se retirer après 14 jours (85°C, 95% HR) | moyen | • Résistance à l'humidité | bon |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 2 N/cm |
|-----------------------------|--------|



tesa® Professional 60399 STRD PLASTERING SPVC

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=60399>