tesa® Professional 4411
Solution de masquage 2 et 1

Information Produit

Film de protection 2-en-1

Description du produit

Easy Cover® 4411 UV Precision est une combinaison d'un film PE et du ruban de masquage tesa® Precision Mask Outdoor 4440, conçue pour le masquage de grandes surfaces en une seule étape de travail. Ce produit convient particulièrement aux applications extérieures lorsqu'un bord de peinture clair et net est requis, notamment sur des surfaces telles que le verre, l'aluminium et le bois. Une fois appliqué, la durée maximale de 26 semaines d'application en extérieur laisse une période confortable pour effectuer différentes étapes de travail. Le film gaufré évite les bavures ou les fuites de peinture vers la zone protégée.

Caractéristiques

- Solution de masquage et de protection 2-en-1 permettant de gagner du temps pour les professionnels : protection de grandes surfaces et masquage précis en une seule étape
- Combinaison d'un film de masquage LDPE et du ruban crêpe de précision tesa® 4440 Outdoor UV PLUS intégré
- Idéalement adapté pour des bords de peinture nets et précis en extérieur
- Application, entre autres, sur le verre, l'aluminium et le bois
- Résistance aux UV pendant 26 semaines

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- Support: Papier Washi
- Type de masse adhésive: acrylique
- Epaisseur totale: 110 µm

Propriétés / Valeurs de performance

- Allongement à la rupture: 5 %
- Résistance à la rupture: 35 N/cm
- Convient pour les surfaces rugueuses: bon
- Matériaux de masquage: HDPE

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier: 1.8 N/cm

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?mp=4411

tesa® Professional 4411
Solution de masquage 2 et 1

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?mp=4411