tesa® Professional 4334 Precision Mask®

Product Informatie

Hoogwaardige schilderstape voor precieze en strakke verfranden

Productomschrijving

tesa® 4334 precision mask® zorgt voor precieze en messcherpe verfranden, terwijl het ongelooflijk eenvoudig in gebruik is. dit wordt mogelijk gemaakt door de combinatie van een speciale, soepele drager en een perfect uitgebalanceerde acrylaatkleefmassa. de tape hecht vlak op het oppervlak, voorkomt verfinscheuringen en levert professionele resultaten die indruk zullen maken op uw klanten. bovendien helpt de hoge kwaliteit van de tape de nood aan dure bijwerkzaamheden te minimaliseren. de tesa® precision mask® 4334 wordt ook aanbevolen voor maskeertoepassingen bij spuitlakken, gevolgd door ovendrogen tot 120°c/30 min. daarnaast is de tape gemaakt van duurzamer papier, wat bewuste praktijken in de productie verder bevordert. deze dunne drager met lage rek maakt hem ideaal voor tweekleurentoepassingen, zoals het maken van rechte en lange lijnen.

Sustainable Aspects

tesa® 4334 Precision Mask® is gemaakt met papier uit goed beheerde, gecertificeerde bossen en andere gecontroleerde bronnen

Kenmerken

- Maskeren binnenshuis (tot 6 maanden)
- Maskeren buitenshuis (tot 8 weken)
- Voor gladde en licht gestructureerde oppervlakken
- Voor hoogwaardig schilder- en lakwerk
- Voor spuitlakken met aansluitend ovendrogen tot 120°C/30 min
- Gemaakt met papier uit verantwoord beheerde bossen en andere gecontroleerde bronnen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	Washi paper	• Totale dikte	90 µm
• Type kleefmassa	acryl		

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	4 %	• Handafscheurbaarheid	zeer goed
• Rekkracht	30 N/cm	• Temperatuurbestendigheid (30 min)	150 °C

Kleefkracht op

• Kleefkracht op staal	1.8 N/cm

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?mp=4334

tesa® Professional 4334 Precision Mask®

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?mp=4334