



tesa® ACXplus 7072

Product Informatie



ACX^{plus} Hoge weerstand 500µm

Productomschrijving

tesa® ACX^{plus} 7072 is een zwart acryl schuim tape. Het bestaat uit een high-performance acrylsysteem en vanwege de unieke componenten combineert een zeer goede temperatuurbestendigheid met een uitstekende schokbestendigheid koude tot -40 ° C. Het is ontworpen voor veeleisende outdoor verlijmingen vooral in combinatie met de tesa hechtverbeters. De visco-elastische, geschuimd acryl kern compenseert verschillende thermische rek van verlijmde delen.

Toepassing

Verlijming van panelen en wapeningsstaven in de volgende sectoren:

- Lift
- Vervoer
- Productie-apparatuur

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------|--------|
| • Drager | geschuimd acryl | • Totale dikte | 500 µm |
| • Type kleefmassa | zuivere acryl | • Kleur | zwart |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| • Temperatuurbestendigheid korte termijn | 220 °C | • Temperatuurbestendigheid lange termijn | 120 °C |
|--|--------|--|--------|

Kleefkracht op

- | | | | |
|------------------------------------|--------|--------------------------------------|---------|
| • Kleefkracht op ABS (direct) | 2 N/cm | • Kleefkracht op staal (direct) | 12 N/cm |
| • Kleefkracht op ABS (na 14 dagen) | 3 N/cm | • Kleefkracht op staal (na 14 dagen) | 27 N/cm |
| • Kleefkracht op PP (direct) | 1 N/cm | • Kleefkracht op staal (na 3 dagen) | 27 N/cm |
| • Kleefkracht op PP (na 14 dagen) | 1 N/cm | | |



tesa® ACXplus 7072

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=07072>