



BNR 70062, 70029

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Type de masse adhésive	Silane modified polymer	• Tenue de fixation jusqu'à	5 Kg
• Résistant aux éclaboussures	oui		

Propriétés / Valeurs de performance

• Acid-free	oui	• Résistant aux UV	oui
• Application temperature from	5 °C	• Retrait sans résidus	oui
• Champ d'application	Cuisine	• Réutilisable	oui
• Forme de l'élément mural	Rectangulaire	• Sans solvant	oui
• magnétique	non	• Substance dangereuse	non
• Matériau	ABS	• Surfaces appropriées	lasitetut laatat, Bois lisse, La plupart des plastiques, Verre, Béton, Métal, Marbre, Pierre
• Résistance à l'humidité	oui		
• Résistance aux produits chimiques	non		
• Résistance en température	oui	• Température d'application à	40 °C
		• Temps de durcissement	12 hour(s)
		• Type de montage	Adhésif (pas de perçage, pas d'outils supplémentaires, pas de connaissances en bricolage nécessaires)

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.