



tesa® 63600

ALU Gemetalliseerde PP-tape

Product Informatie

Productomschrijving

De tesa® aluminium gemetalliseerde zelfklevende tape is de ideale oplossing voor thermische isolatie binnenshuis. De afdichtingstape vereenvoudigt isolatiewerkzaamheden aan airconditioning en sanitaire systemen en het leggen van vloerisolatiepanelen of werkzaamheden aan leidingisolatie. De metalen tape kan ook worden gebruikt in combinatie met verschillende isolatiematerialen zoals schuim, glas, steenwol of vilt. De afdichtingstape is robuust en bestand tegen extreme temperaturen. Hij is waterdicht, corrosiebestendig en zeer scheurvast.

Kenmerken

- Veelzijdig: Ideaal voor airconditioning, sanitaire technologie, isolatieplaten en leidingisolatie* Aanvullend: Kan worden gebruikt met verschillende isolatiematerialen zoals schuim, glas, steenwol en vilt* Robuust: De afdichtingstape is bestand tegen extreme temperaturen en is zowel scheur- als waterbestendig* Eenvoudige verwerking: De kleine diameter van de roller vereenvoudigt het werken met de reparatietape in krappe ruimtes* Extreme omstandigheden: Temperatuurbestendig van 0 tot 60°C, gedurende kortere perioden zelfs van -40 tot 90°C* Beschermt het milieu: Met oplosmiddelvrije lijm en een plasticvrije verpakking gemaakt van FSC®-gecertificeerd papier (FSC® C148769)* Inbegrepen bij de levering: 1 x rol tesa® aluminium gemetalliseerde PP-folietape, 30 m x 50 mm

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|----------|----------------|-------|
| • Drager | PP-folie | • Totale dikte | 45 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|------------------------|--------------------|----------------------------------|-------|
| • Rek bij breuk | 150 % | • Schuurbestendigheid | matig |
| • Rekkracht | 30 N/cm | • Temperatuurbestendigheid | goed |
| • Handafscheurbaarheid | niet | • Verouderingsbestendigheid (uv) | goed |
| • Kleefkracht | Sterke kleefkracht | • Vochtbestendigheid | goed |
| • Oplosmiddelvrij | ja | • Water resistance | goed |
| • Scheurbestendig | ja | | |



tesa® 63600

ALU Gemetalliseerde PP-tape

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=63600>