



tesa® Professional 4363

tesa

Information Produit

Ruban adhésif toilé - résiste aux UV pendant 2 semaines

Description du produit

tesa® 4363 est un ruban toilé qui résiste aux UV pendant 2 semaines, Il est composé d'un support PET tissé 70 mesh recouvert de PE, ainsi que d'une masse adhésive en caoutchouc naturel sensible à la pression. tesa® 4363 UV sert à protéger temporairement des zones telles que les châssis de fenêtre, les façades et d'autres surfaces, durant le plâtrage et la mise en peinture sur les sites de construction. Caractéristiques : * Résistant aux UV pendant 2 semaines * Bonne adhérence, y compris sur les surfaces rugueuses * Résistant à l'eau * Souple * Facile à retirer, ne laisse pas de traces * Facile à dérouler * Couleur disponible : bleu

Caractéristiques

- Masquage pour l'extérieur (jusqu'à 2 semaines) * Protection des surfaces fragiles pendant les travaux de plâtrage et de peinture * Protège des salissures et des détériorations dues aux outils et aux équipements de travail * Multiples usages dans le domaine de la construction et du bâtiment * Masquage des encadrements de fenêtres et des façades

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support | toile | • Epaisseur totale | 310 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 11 % | • Déchirable à la main | très bon |
| • Résistance à la rupture | 60 N/cm | • Résistance à l'humidité | bon |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3.6 N/cm |
|-----------------------------|----------|



tesa® Professional 4363

tesa

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=04363>