



tesa® Professional 4024

tesapack Universal

Information Produit

Description du produit

tesa® 4024 PV2 est constitué d'une support PP et d'une masse adhésive acrylique spéciale à fort tack. Son tack excellent garantit une bonne fermeture immédiatement après l'application.

tesa® 4024 PV2 a également les caractéristiques suivantes:

- déroulement sans bruit
- excellente résistance dans le temps
- peut être utilisé sur tous les dévidoirs manuels et machines classiques.

Le produit étant sans chlore et conçu avec des dérivés d'huile minérale seulement le dépôt par traitement à chaud respecte l'environnement.

Le procédé de recyclage des cartons ne sera pas perturbé comme le confirment les sociétés de recyclage et les papeteries les plus renommées.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------|-------|
| • Support | film PP | • Epaisseur totale | 50 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|-------|---------------------------|---------|
| • Allongement à la rupture | 140 % | • Résistance à la rupture | 45 N/cm |
|----------------------------|-------|---------------------------|---------|

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=04024>