

tesa® ACXplus 79115

Information Produit



Ruban en mousse acrylique double face de 1,5 mm pour le collage de pièces de fixation extérieures automobiles

Description du produit

tesa® ACX^{plus} 79115 est un ruban en mousse acrylique double face pour le collage des pièces de fixation extérieures des automobiles. Il s'agit d'un produit à trois couches, enduit sur les deux faces d'adhésifs BES. Il peut contribuer à éliminer le promoteur d'adhérence dans le processus. Son adhésif BES hautes performances crée une adhérence efficace et sûre sur les pièces de fixation automobiles typiques en plastique BES (comme le PP et le PP/EPDM) et MES (comme le PMMA) sans promoteur d'adhérence. De plus, notre produit possède d'excellentes propriétés adhésives tout en résistant à une température élevée de 95 °C. Grâce à son noyau en mousse acrylique viscoélastique, tesa® ACX^{plus} 79115 New Primerless Line a la capacité d'absorber et de dissiper les charges dynamiques et statiques.

- Également disponible en épaisseurs de 0,8 mm et 1,1 mm

Caractéristiques

Bonnes performances sur les plastiques BES sans promoteur d'adhérence

- Excellente stabilité de la fixation avec une résistance à la température à long terme jusqu'à 95 °C
- Produit sans PFAS/PFOS
- Application efficace et robuste
- Noyau en mousse acrylique viscoélastique pour compenser les différentes dilatations thermiques des pièces collées
- Bonne propriété d'humidification
- Résistance élevée à l'humidité et aux UV

BES : basse énergie de surface

MES : moyenne énergie de surface

Application

tesa® ACX^{plus} 79115 New Primerless Line convient à une large gamme d'applications de fixation extérieure permanente. Pour garantir les meilleures performances possibles, notre objectif est de bien comprendre votre application (y compris les substrats impliqués) afin de fournir la bonne recommandation de produit.

Voici quelques exemples d'applications :

- Fixation de pièces en plastique dans le bas de caisse
- Support PDC sur le pare-chocs
- Fixation de pièces en plastique dans les passages de roue
- Fixation de pièces en plastique dans les protections de portière

tesa® ACXplus 79115

Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	Mousse acrylique	• Epaisseur totale	1500 µm
• Type de masse adhésive	LSE	• Couleur	gris
• Type de protecteur	PE	• Couleur du protecteur	bleu

Propriétés / Valeurs de performance

• Résistance à l'humidité	très bon	• Résistance aux produits chimiques	bon
• Résistance au choc à froid	très bon	• Résistance en température à court terme	120 °C
• Résistance au cisaillement statique à 90°C	très bon	• Résistance en température long terme	95 °C
• Résistance au vieillissement (UV)	bon	• Temperature range	-40 to 95

Adhésion à

• Pouvoir adhésif sur PP (immédiat)	30 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PP (après 3 jours)	40 N/cm
-------------------------------------	---------	--	---------

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=79115>