

tesa® 52307

Product Informatie



Montage van zeer dunne fotopolymeerplaten op compressibele sleeves

Productomschrijving

tesa® 52307 is speciaal ontworpen voor het monteren van zeer dunne fotopolymeerplaten (bijv. 0,76 mm / 0,03" of 1,14 mm / 0,045") op compressibele sleeves in flexodruk.

De oplosmiddelbestendigheid van de tape zorgt voor eenvoudige en efficiënte processen.

Kenmerken

- Terwijl de lijmlaag aan de sleevezijde zorgt voor een stevige hechting aan de sleeve, is de lijmlaag aan de plaatzijde speciaal afgestemd op de hechting aan zeer dunne fotopolymeerplaten.
- De hechting is hoog genoeg om de plaat te fixeren voor een stabiel drukproces, en maakt tegelijk een eenvoudige verwijdering van de plaat mogelijk zonder beschadiging van de plaat.
- De speciaal ontwikkelde liner biedt een ideale oplossing voor het hanteren van de tape, ook bij toepassing over zeer brede sleeves.
- Het is een dubbelzijdige tape met sterk gedifferentieerde hechtkrachtniveaus aan beide zijden.
- Al onze producten voor plaatmontage op compressibele sleeves hebben zeer dunne foliedragers, zodat ze de compressibele eigenschappen van de sleeve niet beïnvloeden.

Toepassing

Monteren van zeer dunne fotopolymeerplaten (bijv. 0,76 mm / 0,03" of 1,14 mm / 0,045") op compressibele sleeves in flexodruk.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------|----------------|------|
| • Drager | PVC-folie | • Type voering | film |
| • Type kleefmassa | acryl | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | |
|------------------|----|
| • Diktecategorie | 70 |
|------------------|----|

tesa® 52307

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=52307>