


tesa® 60382

Information Produit



Ruban adhésif non tissé gris électro-conducteur, double face, 50 µm

Description du produit

tesa® 60382 est un ruban adhésif double face gris électro-conducteur. Il se compose d'un support non tissé électro-conducteur et d'une masse adhésive acrylique électro-conductrice.

Caractéristiques

- Hautes performances de collage avec un niveau très élevé d'adhérence au pelage
- Excellentes performances anti-répulsion
- Bonne conductivité électrique dans la direction XYZ, même à des températures et à des taux d'humidité élevés
- Bonne conformabilité et adaptation sur des surfaces irrégulières

Application

- Applications CEM
- Mise à la terre du circuit imprimé flexible
- Mise à la terre des antennes
- Applications de décharge électrostatique

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|
| • Support | Non tissé conducteur | • Couleur | gris |
| • Type de masse adhésive | acrylique conducteur | • Couleur du protecteur | transparent |
| • Type de protecteur | PET | • Epaisseur du protecteur | 23 µm |
| • Epaisseur totale | 50 µm | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|--|------------------|-------------------------------|------------------------|
| • Résistance au cisaillement statique à 40°C | très bon | • Rigidité diélectrique | 0.06 Ohm / square inch |
| • Résistance de surface direction x-y | 0.3 Ohm / square | • Traitement release du liner | facile |
| • Résistance en température à court terme | 180 °C | | |

Adhésion à

- | | | | |
|--|--------|---|---------|
| • Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat) | 8 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours) | 10 N/cm |
|--|--------|---|---------|

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60382>

tesa® 60382

Information Produit

Infos complémentaires

- Protecteur antiadhésif étanche de 50 µm (extérieur du rouleau)
- Protecteur antiadhésif facile de 23 µm

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60382>