

tesa® 60013

Product Informatie



tesa® 60013 – Zelfklevende, versterkte papieren tape

Productomschrijving

tesa® 60013 is een papieren verpakkingstape met hoge kleefkracht en een biaxiale met glasvezel versterkte papieren drager en een oplosmiddelvrij lijmsysteem van synthetisch rubber. Het papier is afkomstig uit goed beheerde bossen en andere gecontroleerde bronnen en is versterkt met glasvezelgaas. Dit product is dus de perfecte oplossing voor verpakkingstoepassingen waarbij een veilige afdichting vereist is. Ons synthetisch rubber zorgt bovendien voor een hoge kleefkracht en een uitstekende hechting op een brede waaier aan kartonkwaliteiten. tesa® 60013 is ideaal voor het afdichten van zware kartonnen dozen.

Sustainable Aspects

- Oplosmiddelvrije productie
- Recyclagevriendelijke lijm verstoort het papierrecyclageproces niet.



Voor meer informatie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Kenmerken

- De beste papiertape voor zware kartonnen dozen tot 25 kg
- Zeer scheurvaste papieren drager dankzij glasvezelversterking
- Hoge kleefkracht en uitstekende hechting, zelfs op veeleisende kartonnen oppervlakken

Toepassing

- Geschikt voor zware verpakkingstoepassingen (> 25 kg)

25 kg) 25 kg)

- Geschikt voor handmatig en automatisch doseren

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|--------|
| • Drager | Papier | • Totale dikte | 210 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | | |

Productassortiment

- | | |
|-----------------------|-------|
| • Beschikbare kleuren | bruin |
|-----------------------|-------|

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=60013>

tesa® 60013

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	6 %	• Handafscheurbaarheid	niet
• Rekkracht	125 N/cm	• Oplosmiddelvrij	ja
• Automatisch aanbrengen	ja	• Stil afwikkelen	ja
• Bedrukbaarheid	niet	• Verpakkingsgewicht	Tot 25 kg
• Geringe afwikkelkracht	ja		

Kleefkracht op

- Kleefkracht op staal 12 N/cm

Certificaten

Gecertificeerd volgens

INGEDE12

Aanvullende informatie

De tape kan het beste worden aangebracht bij kamertemperatuur. Eenmaal aangebracht vertoont tesa® 60418 goede prestaties binnen het normale temperatuurbereik bij normale verzend- en opslagomstandigheden

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=60013>