

tesa® 60013

Information Produit



tesa® 60013 – Ruban en papier renforcé autoadhésif

Description du produit

tesa® 60013 est un ruban adhésif d'emballage en papier haute adhérence avec un support papier renforcé en fibre de verre biaxiale et un système adhésif en caoutchouc synthétique sans solvant. Le papier est issu de forêts bien gérées et d'autres sources contrôlées et est renforcé par une toile en fibre de verre. Ce produit est donc la solution idéale pour les applications d'emballage nécessitant une fermeture sécurisée. De plus, notre caoutchouc synthétique offre un tack élevé et d'excellentes performances d'adhérence sur une grande variété de qualités de cartons. tesa® 60013 est le produit idéal pour la fermeture de cartons lourds.

Sustainable Aspects

- Production sans solvant
- Adhésif recyclable qui ne perturbe pas le processus de recyclage du papier.



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caractéristiques

- Le meilleur choix de ruban adhésif en papier pour les cartons lourds jusqu'à 25 kg
- Support en papier très résistant à la déchirure grâce au renforcement en fibre de verre
- Tack élevé et excellente adhérence, même sur des surfaces de carton exigeantes

Application

- Convient aux applications d'emballage lourdes (jusqu'à 25 kg)
- Convient aux dérouleurs manuels et automatiques

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Support | Papier | • Epaisseur totale | 210 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | | |

Assortiment de produits

- Couleurs disponibles brun

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60013>

tesa® 60013

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	6 %	• Faible force de déroulement	oui
• Résistance à la rupture	125 N/cm	• Imprimabilité	non
• Application automatique	oui	• Poids de l'emballage	Jusqu'à 25 kg
• Déchirable à la main	non	• Sans solvant	oui
• Déroulement silencieux	oui		

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 12 N/cm

Certificats

Certifié selon

- INGEDE12

Infos complémentaires

Application idéale du ruban à température ambiante. Une fois appliqué, tesa® 60418 est performant dans toute la gamme de température normale dans des conditions typiques d'expédition et de stockage

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60013>