

tesa® 60416

Information Produit



Ruban adhésif d'emballage en polyester recyclé silencieux

Description du produit

tesa® 60416 est un ruban de fermeture pour cartons avec contenu recyclé total de 55 % et des performances supérieures.

tesa® 60416 est composé d'un support fin en PET recyclé à 90 % fabriqué à partir de déchets post-consommation (PCR) et d'un système de masse adhésive acrylique à base d'eau polyvalent et éprouvé. tesa® 60416 est doté d'un support solide résistant à la perforation et d'une masse adhésive résistante à la température, ce qui fait de ce produit une solution sûre pour les applications d'emballage de poids moyen jusqu'à 30 kg. Grâce à son déroulement doux et silencieux, tesa® 60416 contribue à un bon environnement de travail. Le support est imprimable avec une multitude de systèmes d'encre.

Sustainable Aspects



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caractéristiques

- Déroulement doux et silencieux
- Support PET solide, résistant à la déchirure et à la perforation
- Résistance à l'humidité et à la température
- Masse adhésive acrylique polyvalente à base d'eau

Application

- Fermeture de cartons de poids léger à moyen jusqu'à 30 kg
- Idéal pour les applications manuelles dans les secteurs du e-commerce, de la logistique et de l'industrie manufacturière où un déroulement silencieux est nécessaire

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------------------|-----------|----------------------------|---------|
| • Support | film PET | • Total de contenu durable | Recyclé |
| • Biosourcé (teneur en biocarbonate) | 90 % | • Epaisseur totale | 42 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60416>

tesa® 60416

Information Produit

Assortiment de produits

- Couleurs disponibles transparent, brun, blanc

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---|---------|-----------------------------|--------------------|
| • Allongement à la rupture | 100 % | • Imprimabilité | oui |
| • Résistance à la rupture | 45 N/cm | • Informations de transport | Temperature 0-70°C |
| • Convient pour la congélation profonde | oui | • Poids de l'emballage | Jusqu'à 30 kg |
| • Déchirable à la main | non | • Résistance à l'humidité | oui |
| • Déroulement silencieux | oui | | |

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 3 N/cm

Certificats

Certificats de durabilité

- Adhesive removability in the recycling process tested according to INGEDE method 12 at an independant institute.

Infos complémentaires

- Le ruban adhésif peut être jeté avec le carton dans la poubelle de collecte du papier

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60416>