

tesa® Powerbond Ultra strong

Product Informatie



55792, 55791

Productomschrijving

tesa Powerbond® Ultra Strong is de sterkste montagetape van tesa®. Het is geschikt voor het bevestigen van voorwerpen binnen en buiten. De indrukwekkende kleefkracht van maximaal 10 kg per 10 cm betekent dat je kunt monteren zonder te hoeven boren. Zelfs bij het vast plakken van zwaardere voorwerpen. De montagetape is gemakkelijk in gebruik en biedt een permanente en betrouwbare houvast.

Kenmerken

- Ideaal voor zowel binnen- als buitengebruik*
- Houdt tot 10kg** per 10 cm tape
- Geschikt voor de meeste vlakke, voldoende stevige oppervlakken

*Niet UV-bestendig. Beschermen tegen direct contact met water

**Voor vlakke voorwerpen tot 10mm dik

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------|----------|
| • Drager | PE-schuim | • Totale dikte | 1100 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | • Houdkracht van het plakband tot | 100 KG/M |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | niet | • Toepassingsgebied | Kantoor, Tuin, Garage, Woonkamer, Kinderkamer, Hal, Slaapkamer, Thuis, Badkamer |
| • Geschikte oppervlakken | Zelfs hout, Tegels, Meeste kunststoffen, Glas, Acrylglas, Staal, Metaal | • Toepassingstemperatuur van | -10 °C |
| • Oplosmiddelvrij | ja | • Verouderingsbestendigheid (uv) | niet |
| • Residuvrij verwijderbaar | niet | • Vochtbestendigheid | niet |

tesa® Powerbond Ultra strong

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=55791>