

tesa® Professional 53988

Soft PVC Insulation Tape

Information Produit

tesaflex 53988 Ruban isolant en PVC souple, certifié selon la norme IEC 60454-3-1 / 5

Description du produit

Le tesaflex® 53988 est un ruban plastifié en PVC ininflammable spécialement conçu. Il est doté d'un film flexible et d'une bonne adhérence pour une application à basse température. En utilisant des plastifiants adaptés à la plupart des systèmes de câble ainsi qu'un système adhésif en caoutchouc modifié, le tesaflex® 53988 se révèle être le produit idéal pour les travaux d'isolation électrique. Le tesaflex® 53988 est certifié par VDE, IMQ et Semko.

Caractéristiques

- Convient parfaitement aux applications électriques (ex: isolation ou marquage des fils et câbles)
- * Certifié en accord avec IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), certifié COV, conforme RoHS 2.0 et REACH
- * Support épais (150 µm)
- * Tension de claquage diélectrique élevée (7.000 V)
- * Résistant à la chaleur jusqu'à +90° C
- * Disponible en plusieurs couleurs et dimensions

Application

- Idéal pour les applications électriques, par ex. fils isolants ou de marquage

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support | PVC souple | • Epaisseur totale | 150 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------|--------|
| • Allongement à la rupture | 150 % | • Pouvoir d'isolation électrique | 7000 V |
| • Résistance à la rupture | 25 N/cm | • sûr jusqu'à | |
| • Pouvoir adhésif | Standard adhesion | • Résistance à l'humidité | bon |

Certificats

Certifié selon

- VDE, IMQ, SEMKO, IEC 60454-3-1

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=53988PRO>

tesa® Professional 53988

Soft PVC Insulation Tape

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=53988PRO>