

tesapack[®] eco & ultra strong ecoLogo[®]



Product Informatie

BNR 58297, 58299

Productomschrijving

tesapack[®] ECO & ULTRA STRONG ecoLogo[®] is een hoogwaardige verpakkingstape op basis van 90% na consumptie gerecyclede PET in de drager en een zeer sterke watergedragen acrylkleefstof. tesapack[®] ECO & ULTRA STRONG ecoLogo[®] is de ideale oplossing voor middelzware en zware verpakkingstoepassingen tot 30 kg.

Kenmerken

- tesa[®] gerecyclede PET-verpakkingstape
- Duurzaam (recyclingvriendelijke tape / oplosmiddelvrij)
- Ideaal voor middelzware en zware verpakkingstoepassingen tot 30 kg
- Een sterke en zeer consistente acrylkleefstof
- Zeer goede prestaties op gerecycled karton
- 90% na consumptie gerecyclede PET in drager
- Recycle-vriendelijk volgens INGEDE-methode 12

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------------------------|----------------|-------|
| • Drager | Na consumptie gerecycleerd PET | • Totale dikte | 56 µm |
| • Type kleefmassa | acryl op waterbasis | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|
| • Rek bij breuk | 100 % | • Handafscheurbaarheid | niet |
| • Rekkracht | 60 N/cm | • Kleefkracht | Sterke kleefkracht |
| • Afwikkelkracht n/cm | 5 N/cm | • Oplosmiddelvrij | ja |
| • Geruisarm afwikkelen | ja | • Scheurbestendig | ja |
| • Geschikte oppervlakken | Karton, Papier | • Verouderingsbestendigheid (uv) | ja |

Certificaten

Gecertificeerd volgens
INGEDE12

tesapack[®] eco & ultra strong ecoLogo[®]

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=60412RPET30>