

tesa® Smooz porte-savon, métal chromé, arrondi



Information Produit

BNR 40324

Description du produit

Le porte-savon tesa® Smooz adhésif s'installe facilement sans percer de trous afin de préserver vos surfaces. Il peut être retiré à tout moment sans laisser de traces et repositionné grâce à un nouvel adaptateur BK20. La finition chromée et le verre satiné s'accordent parfaitement à ses formes circulaires.

Caractéristiques

- Porte-savon avec technologie tesa® Power.Kit (solution de fixation complète)
- Métal chromé brillant, forme arrondie, support mural circulaire, verre dépoli
- Fixation fiable, résistante à l'eau et garantie inoxydable
- Applicable sur le carrelage, le métal, la pierre naturelle, le marbre, le béton, le bois, le verre et différents types de plastique.
- Non applicable sur le papier peint, le plâtre et toute autre surface à revêtement non adhésif
- Cet accessoire peut être retiré facilement sans laisser de traces et repositionné grâce à un nouvel adaptateur BK20.
- Installation facile sans perçage
- Dimensions du produit : 52 mm x 110 mm x 130 mm

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|------|
| • Type de masse adhésive | Silane modified polymer | • Tenue de fixation jusqu'à | 6 Kg |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|------|

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| • Champ d'application | Salle de bain | • Réutilisable avec | Adapter BK20 |
| • Forme de l'élément mural | Ronde | • Sans solvant | oui |
| • Matériau | Métal chromé, Verre dépoli | • Série de design | tesa® SMOOZ |
| • Résistance aux produits chimiques | non | • Substance dangereuse | oui |
| • Résistant aux UV | oui | • Surfaces appropriées | lasitetut laatat, Bois lisse, La plupart des plastiques, Verre, Béton, Métal, Marbre, Pierre |
| • Retrait sans résidus | oui | | |
| • Réutilisable | oui | • Temps de durcissement | 12 hour(s) |

tesa® Smooz porte-savon, métal chromé, arrondi

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=40324>