



Description du produit

Avec son design légèrement arrondi, le porte-serviettes invités tesa® Elegaat est parfait pour la salle de bain de vos invités. Installation sans perçage grâce à une solution adhésive. Vos surfaces sont intactes. Il peut être retiré à tout moment et repositionné avec un nouvel adaptateur BK20.

Caractéristiques

- Porte-serviettes invités stable, avec technologie tesa® Power. Kit (solution de fixation complète)
- design unique, forme angulaire arrondie, métal chromé, finition brillante, support mural carré avec coins arrondis
- Fixation fiable, résistant à l'eau, garanti inoxydable
- Applicable sur carrelage, métal, pierre naturelle, marbre, béton, bois, verre et différents types de plastique.
- Non applicable sur papier peint, plâtre et autre surface à revêtement non adhésif
- Il peut être retiré sans laisser de traces ni endommager vos surfaces, et repositionné avec un adaptateur BK20.
- Installation facile, propre et sans perçage
- verre dépoli blanc et bords arrondis
- Dimensions du produit : XX mm x XX mm x XX mm

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|------|
| • Type de masse adhésive | Silane modified polymer | • Tenue de fixation jusqu'à | 8 Kg |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|------|

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| • Champ d'application | Salle de bain | • Réutilisable avec | Adapter BK20-2 |
| • Forme de l'élément mural | Des bords arrondis | • Sans solvant | oui |
| • Matériau | Métal chromé, Verre dépoli | • Série de design | tesa® ELEGANT |
| • Résistance aux produits chimiques | non | • Substance dangereuse | oui |
| • Résistant aux UV | oui | • Surfaces appropriées | lasitetut laatat, Bois lisse, La plupart des plastiques, Verre, Béton, Métal, Marbre, Pierre |
| • Retrait sans résidus | oui | | |
| • Réutilisable | oui | • Temps de durcissement | 12 hour(s) |

tesa®

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=40439>